






Lampu jalan LED Osram LEDENVO™ merupakan platform lampu jalan paling sederhana untuk mencapai keseimbangan optimal antara kinerja dan biaya.

Description

Lampu jalan LED Osram LEDENVO™ merupakan platform lampu jalan paling sederhana untuk mencapai keseimbangan optimal antara kinerja dan biaya.

Produk dirancang khusus untuk memenuhi semua jalan untuk perkotaan maupun daerah, jenis yang fleksible kemudahan dalam pemeliharaan serta jenis lampu hemat listrik dan berdaya guna tinggi.

Lampu jenis lainnya baca juga Lampu Jalan SON 150W 250w 400w

Keunggulan menggunakan produk ini:

- Dual power source, versi AC atau DC memberikan fleksibilitas tinggi, untuk versi DC memungkinkan lampu jalan ini untuk didukung oleh lampu jalan sumber tenaga matahari
- IP66 protection grade, waterproof dan dustproof, handal untuk pemakaian outdoor maupun indoor
- High efficacy, efikasi yang tinggi mencapai 120 lumen per watt
- Long lifetime, daya pakai yang tinggi mencapai 50.000 jam yang juga menghemat biaya pemeliharaan
- Environmental friendly, tidak ada material yang berbahaya

Scope of applications:

- Industrial roads
- Parking lots
- Residential roads
- Rural roads

Spesifikasi lampu jalan led osram :

- Luminous Flux: 5700K **30W**-3450 lm, **60W**-7200 lm, **90W**-10800 lm, **120W**-14500 lm, **150W**-18000 lm
- Efficacy: 5700K 120 lm/W
- Color temperature (CCT): 3000K, 4000K, 5700K
- Color rendering index: CRI (Ra) >70
- Beam Angle **30W =** 150° x 60°, **60W**-**90W**-**120W**-**150W** = 150° × 70°
- Input Voltage: 100-240V AC 50/60Hz, Solar Cell 12/24V DC
- Power Factor: >0.95
- Total Harmonic Distortion <15%
- ESD Protection Contact 4KV, Air 8KV
- Surge Protection Line-to-line 5KV, Line-to-ground 10KV
- Dimensions:
  - Length **30W**-345mm, **60W**-580mm, **90W**-580mm, **120W**-690mm, **150W**-690mm
  - Width **30W**-196mm, **60W**-285mm, **90W**-285mm, **120W**-342mm,**150W**-342mm
  - Height **30W**-78mm, **60W**-95mm, **90W**-95mm, **120W**-98mm, **150W**-98mm.
- Weight **30W**-1.3kg, **60W**-3.3kg, **90W**-3.5kg,**120W**-5.8kg, **150W**-6kg
- Cover Lens PC lens
- Housing Die-casting aluminium, RAL9006
- Mounting Type Side-entry mounting

- Environment Outdoor (IP66)
- Lumen Maintenance L70@25°C - 50,000 hrs
- Safety Approval Electrical Protection Class I (AC), Electrical Protection Class III (DC), CB, CQC, RoHS, EHS